

# Самоклеющийся фольгированный рулон НПЭ Пенофол 2000 тип С



Отражающая тепло-звукоизоляция из вспененного полиэтилена с клеящимся слоем. Применяется в качестве отражающей изоляции для защиты от конденсата, теплопотерь воздуховодов, трубопроводов и резервуаров.

## Применение

- воздуховоды
- вентиляционные короба
- отражающая изоляция гладких металлических, пластиковых и стеклянных поверхностей

Товар	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон Пенофол 2000 тип С самоклеющийся фольгированный	3	600	25	1	<b>153 Р/м2</b> 2 295 Р/рул
Рулон Пенофол 2000 тип С самоклеющийся фольгированный	3	600	30	1	<b>153 Р/м2</b> 2 754 Р/рул
Рулон Пенофол 2000 тип С самоклеющийся фольгированный	4	600	25	1	<b>161 Р/м2</b> 2 415 Р/рул
Рулон Пенофол 2000 тип С самоклеющийся фольгированный	4	600	30	1	<b>161 Р/м2</b> 2 898 Р/рул
Рулон Пенофол 2000 тип С самоклеющийся фольгированный	5	600	25	1	<b>170 Р/м2</b> 2 550 Р/рул
Рулон Пенофол 2000 тип С самоклеющийся фольгированный	5	600	30	1	<b>170 Р/м2</b> 3 060 Р/рул
Рулон Пенофол 2000 тип С самоклеющийся фольгированный	8	600	15	1	<b>226 Р/м2</b> 2 034 Р/рул

Товар	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон Пенофол 2000 тип С самокляющийся фольгированный	10	600	15	1	<b>248 Р/м2</b> 2 232 Р/рул
Рулон Пенофол 2000 тип С самокляющийся фольгированный	15	600	15	1	<b>405 Р/м2</b> 3 645 Р/рул
Рулон Пенофол 2000 тип С самокляющийся фольгированный	20	600	15	1	<b>463 Р/м2</b> 4 167 Р/рул
Рулон Пенофол 2000 тип С самокляющийся фольгированный	20	600	10	1	<b>463 Р/м2</b> 2 778 Р/рул