

KRONbuild®

Профессиональная монтажная пена представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с повышенным выходом 65 литров.

ЗИМА
-18° до +35° С

Характеристики продукта

KRONbuild ULTRA 65 монтажная пена обладает превосходной структурой ячеек и хорошей механической прочностью. Данная линейка монтажной пены KRONbuild Pro подходит для выполнения следующий работ:

Область применения:

- монтаж окон и дверей;
- обеспечение тепло- и звукоизоляции;
- монтаж строительных конструкций;

Технические данные:



Основа	Полиуретан
Тип	Пистолетная
Консистенция	Паста
Способ отверждения	Влагой
Цвет	Светло-желтый
Образование поверхностной пленки	4 - 8
Время отверждения (час)	0,5 - 1
Плотность (kg/m ³)	15 - 20
Выход (л)	до 65
Вторичное расширение	< 15%
Теплопроводность (mW/m*K)	< 40
Прочность адгезии (кpa)	> 80
Предел прочности (кpa)	> 35 (10%)
Прочность на сжатие (кpa)	> 120
Структура ячеек (%)	35-45
Влагопоглощение (до 24ч)	<= 1,5
Класс горючести	B3
Стабильность параметров (23°C)	0 - 1,0%
Окружающая среда	Не содержит CFC's, HCFC's, не разрушает озоновый слой
Токсичность	Не токсична
Термостойкость	от -40 до +100
Температура баллона (°C)	от +5
Температура окружающей среды при использовании (°C)	от -18 до +35
Объем (мл)	850
Вес (гр)	850
Срок годности	18 месяцев



Техническая карта

Подготовка к использованию

Поверхность должна быть чистой, без пыли и жиров.
Встряхните баллон перед использованием.

Как использовать:

1. Перед использованием баллона, его необходимо встряхнуть не менее 30 раз.
2. Очистите поверхность и распылите на нее немного воды
3. Плотно наденьте пистолет на баллон и поверните вверх дном
4. Вертикальные щели необходимо заполнять пеной, начиная снизу и двигаясь вверх.
5. Удалите свежую пену с помощью очистителя KRONbuild или растворителей, таких как ацетон. Отверженную пену можно удалить только механически.

Примечание: Для пистолета / профессиональной пены необходимо распылить дополнительный распылитель для пистолета (необходимо покупать отдельно). В таком случае вам также может потребоваться купить пылесос для очистки адаптера пистолета после использования.

Важно!

Содержание находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размешайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию о безопасности. Продукт не содержит формальдегида. Отверженная пена не токсична.

Советы по безопасности:

Храните в недоступном для детей месте
Держите в вертикальном положении
Укрывайте от прямых солнечных лучей
Не подвергайте воздействию температуры, превышающей 50 °C
Не прокалывайте и не поджигать даже после использования
Не курите во время всей работы
По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием пены KRON build®.

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +35 °C. Держать вдали от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.

KRONbuild ULTRA 65 можно использовать повторно, следуя инструкциям по продукту.
Срок годности 18 месяцев.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки - от -25°C до +50°C.