

KRONbuild®

Профессиональная монтажная пена представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с повышенным выходом 65 литров. Монтажная пена KRONbuild Standart 65 подходит для выполнения таких общестроительных работ, как:



+5° до +35° C



Область применения:

- обеспечение тепло- и звукоизоляции;
- заполнение трещин в холодных помещениях (утепление) и щелей в кровельных материалах;
- заполнение мест примыкания вытяжек и кондиционеров, щелей между трубами;
- заполнение пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, на стыках и сгибах, заполнение пустот в стенах.

Технические данные:

Основа	Полиуретан
Тип	Пистолетная
Консистенция	Паста
Способ отверждения	Влагой
Цвет	Светло-жёлтый
Образование поверхностной пленки (мин)	5 - 9
Время отверждения (час)	0,5 - 1,5
Плотность (kg/m ³)	18 - 20
Выход (л)	до 65
Вторичное расширение	< 18%
Теплопроводность (mW/m·K))	< 38
Прочность адгезии (kPa)	> 83
Предел прочности (kPa)	> 32 (10%)
Прочность на сжатие (kPa)	> 120
Структура ячеек (%)	35 - 45
Влагопоглощение (до 24 ч)	≤ 1,5
Класс горючести	B3
Стабильность параметров (23°C)	0 - 1,0%
Окружающая среда	Не содержит CFC's, HCFC's, не разрушает озоновый слой
Токсичность	Не токсична
Термостойкость	от -40 до +100
Температура баллона (°C)	от +5
Температура окружающей среды при использовании (°C)	от +5 до +35
Объем (мл)	850
Вес (гр)	800
Срок годности	18 месяцев

Подготовка к использованию

Поверхность должна быть чистой, без пыли и жиров.
Встряхните баллон перед использованием.

Как использовать:

1. Перед использованием баллона его необходимо встряхнуть не менее 30 раз.
2. Очистите поверхность и распылите на нее немного воды.
3. Плотно наденьте пистолет на баллон и поверните вверх дном.
4. Вертикальные щели необходимо заполнять пеной, начиная снизу и двигаясь вверх.
5. Удалите свежую пену с помощью очистителя KRONbuild или растворителей, таких как ацетон. Отвержденную пену можно удалить только механически.

Примечание: Для пистолета / профессиональной пены необходимо распылить дополнительный распылитель для пистолета (необходимо покупать отдельно). В таком случае вам также может потребоваться купить пылесос для очистки адаптера пистолета после использования.

Важно!

Содержание баллона находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию о безопасности. Продукт не содержит формальдегида. Отвержденная пена не

Советы по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте

Держать в вертикальном положении

Укрытие от прямых солнечных лучей

Не подвергать воздействию температуры, превышающей 50°C

Не прокалывать и не поджигать даже после использования

Не курить во время всей работы

По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием пены KRON build®.

Хранение продукта

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +35 °C. Держать вдали от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.

KRONbuild Standart 65 можно использовать повторно, следуя инструкциям по продукту.

Срок годности 18 месяцев.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от -25 °C до +50 °C.