

KRONbuild®

Бытовая монтажная пена представляет собой однокомпонентную полиуретановую монтажную пену с выходом от 20 литров.

Характеристики продукта

Бытовая монтажная пена KRONbuild всесезонная 20+ имеет хорошую механическую прочность. Также монтажная пена KRONbuild обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.



Область применения:

- обеспечение тепло- и звукоизоляции;
- заполнение трещин в холодных помещениях (утепление) и щелей в кровельных материалах;
- заделка щелей;
- заполнение пустот в стенах;
- заполнение пустот вокруг труб отопления, водопроводных труб, на стыках и изгибах.

Технические данные:

Основа	Полиуретан
Тип	Для бытового применения
Консистенция	Паста
Способ отверждения	Влагой
Цвет	Светло-жёлтый
Образование поверхностной пленки (мин)	6-10
Время отверждения (час)	0,5-1,5
Плотность (kg/m ³)	18-23
Выход (л)	20
Вторичное расширение	< 20%
Теплопроводность (mW/m·K))	< 35
Прочность адгезии (kPa)	> 80
Предел прочности (kPa)	> 30 (10%)
Прочность на сжатие (kPa)	> 120
Структура ячеек %	35-40
Влагопоглощение (до 24ч)	<= 1,5
Класс горючести	B3
Стабильность параметров (23+°C)	0-1,0%
Окружающая среда	Не содержит CFC's, HCFC's, не разрушает озоновый слой
Токсичность	Не токсична
Термостойкость	от -40 до +100
Температура использования баллона C°	от -10 до +35
Срок годности	18 месяцев

Подготовка к использованию

Поверхность должна быть чистой и без пыли, жиров.
Встряхните баллон перед использованием.

Как использовать:

Соединяемые поверхности должны быть очищены от пыли, отставших частиц и масла.
Расположить баллон с пеной клапаном вверх и накрутить трубочку, которая прилагается к баллону. Во время прикручивания нужно следить за тем, чтобы в той стороне, куда направлена трубочка, не было людей.

Важно!

Содержание баллона находится под давлением. Не прокалывайте и не сжигайте. Не размещайте в горячей воде или вблизи радиаторов, печей или других источников тепла.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. При работе используйте непромокаемые перчатки, защитные очки и подходящую рабочую одежду. Перед использованием любого продукта прочитайте все инструкции и информацию о безопасности. Продукт не содержит формальдегида. Отвержденная пена не токсична.

Советы по безопасности:

Хранить в недоступном для детей месте

Держать в вертикальном положении

Укрытие от прямых солнечных лучей

Не подвергать воздействию температуры, превышающей 50°C

Не прокалывать и не поджигать даже после использования

Не курить во время всей работы

По соображениям безопасности, пожалуйста, надевайте защитные перчатки, а также защитные очки перед использованием пены KRONbuild®.

Хранение продукта

Хранить в прохладном, сухом месте. Держать от открытого пламени. Избыточное тепло может вызвать преждевременное старение компонентов, что приводит к сокращению срока хранения.

Бытовую монтажную пену KRONbuild® всесезонную 20+ можно использовать повторно, следуя инструкциям по продукту.

Хранить в сухом прохладном месте при температуре от +5 °C до +35 °C.

Срок годности 18 месяцев.

Условия транспортировки

Температурный режим транспортировки от -25 °C до +50 °C.