



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00275/25

Серия RU № 0593069

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ – ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ». Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П. СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/ХП/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации: RA.RU.11NB88 от 17.11.2020 г. Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ». Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТЕР. Л, ПОМЕЩ. 2. Основной государственный регистрационный номер: 1165275035056. Телефон: +7 (800) 505-48-90. Адрес электронной почты: sales@mikizol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБМ». Место нахождения (адрес юридического лица): 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТЕР. Л, ПОМЕЩ. 2. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 603037, РОССИЯ, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ФЕДОСЕЕНКО, Д. 6, ЛИТЕР. Л, ПОМЕЩ. 2.

ПРОДУКЦИЯ Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-OM», выпускаемая по техническим условиям ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 «Состав огнезащитный на органической основе» (с Изменением № 1). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3824997000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № БЦ25-08-26/8 от 26.08.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21AH91), акта анализа состояния производства № НЛ043-185.25-03 от 08.07.2025 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11NB88), подписавший(е) эксперт(ы): Тынчерова Эльмира Шарифджановна, Винник Ренольд Владимирович. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности», п.п. 3.4, 6.1. Группы огнезащитной эффективности, условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы огнезащитной обработки, согласно приложению № 1 на 1-листе (бланк № 1084930). Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с 02.07.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.08.2025 **ПО** 28.08.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

Ерещук (подпись)

Илюшин (подпись)



Елистратова Анастасия Викторовна (Ф.И.О.)

Илюшин Алексей Владимирович (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB88.B.00275/25

Серия RU № 1084930

Продукция:

Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа в соответствии с которым изготовлена продукция
1. Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-OM» толщиной сухого слоя не менее 3,8 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 6,08 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенная согласно ТР-К-002/15-90-2018, на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 3-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 90 минут).	Технические условия ТУ 20.30.22-002-03866154-2018 «Состав огнезащитный на органической основе» (с Изменением № 1); Технологический регламент по нанесению краски огнезащитной вспучивающейся «EXPERT FIRE-OM» ТР-К-002/15-90-2018.
2. Средство огнезащиты стальных конструкций: краска огнезащитная вспучивающаяся «EXPERT FIRE-OM» толщиной сухого слоя не менее 0,25 мм (расход, установленный изготовителем – не менее 0,4 кг/м², без учета технологических потерь), нанесенная согласно ТР-К-002/15-90-2018, на грунтовку ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) толщиной сухого слоя не менее 0,05 мм, при испытании на стальной колонне двутаврового сечения 20Б1 по ГОСТ 35087-2024 (приведенная толщина металла 3,4 мм), обеспечивает 7-ю группу огнезащитной эффективности (не менее 15 минут)	

Краска хранится в герметично закрытой таре предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80%, в закрытом помещении, исключающем возможность попадания атмосферных осадков, без резкого перепада температуры окружающей среды и относительной влажности воздуха, а также исключающем контакт упаковки с агрессивными средами. Не допускается хранение при прямом попадании солнечного света и на расстоянии менее 2 м от нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий транспортирования и хранения – 12 месяцев с даты изготовления.

Условия эксплуатации покрытия: при температуре окружающей среды от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительной влажности воздуха не выше 70 %.

Срок службы покрытия на основе краски огнезащитной «EXPERT FIRE-OM», нанесенного в строгом соответствии с ТР-К-002/15-90-2018 – не менее 20 лет, при соблюдении условий эксплуатации.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Егиссо
(подпись)

Илюшин
(подпись)



Елисаветова Анастасия Викторовна
(Ф.И.О.)

Илюшин Алексей Владимирович
(Ф.И.О.)