

K-FLEX® EDGE

NEW

K-FLEX EDGE

демпферная лента, изготовленная из вспененного полиэтилена, предназначена для защиты стен при устройстве стяжки пола, в том числе при устройстве «плавающего» пола и систем напольного отопления.

UV RESISTANT

www.k-flex.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕНТЫ В КОНСТРУКЦИИ ПОЛА

- Защита от растрескивания бетона
- Защита от повреждения стены при расширении бетонного раствора
- Звукоизолирующая прослойка между полом и стеной
- Защита от мостиков холода
- Уплотнение стыков и герметизация зазоров и щелей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкость к перепадам температуры
- Клеевой шов для простого монтажа
- Надрезы для быстрого удаления излишков ленты над поверхностью стяжки
- Сохранение упругости в течение длительного времени
- Предотвращение затекания раствора за пределы стяжки
- Устойчивость к образованию грибка и плесени
- Стойкость к химическим реагентам
- Низкая теплопроводность

Ленты K-FLEX EDGE необходимо применять для компенсации теплового расширения стяжки и создания теплового шва при устройстве полов. Лента предотвращает трещины и нарушение целостности пола, а также разрушение стен под воздействием бетона и повышенной влажности.

Ленты с полиэтиленовым фартуком создают ограничительный барьер для цементного раствора. На всех типах **лент K-FLEX EDGE** имеются три ряда надреза для удобства использования и регулировки по высоте ленты.

K-FLEX® EDGE ▸ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕНТ

Показатель	Значение
Толщина	8 мм
Ширина	100 мм
Длина	10,20 м
Плотность	25 (± 5) кг/м^3
Предел прочности при сжатии 25%	0,0015 МПа
Коэффициент теплопроводности	0,039 Вт/м*К
Водопоглощение, не более	0,5% объема
Рабочий интервал температур	от -20 до +70 °C
Микробиологическая стойкость	высокая

K-FLEX® EDGE ▸ АССОРТИМЕНТ

Артикул	Наименование	Толщина мм	Ширина мм	Длина м	В упаковке шт	Отрывная насечка	Фартук
R81001000SN0000	Лента без клеевой основы	8	100	10	12	Да	Нет
R81002000SN0000	Лента без клеевой основы	8	100	20	12	Да	Нет
R810010ADSN0000	Лента с клеевой основой	8	100	10	12	Да	Нет
R810020ADSN0000	Лента с клеевой основой	8	100	20	12	Да	Нет
R810010ADSNFL00	Лента с клеевой основой дополненные полиэтиленовым фартуком	8	100	10	12	Да	Да
R810020ADSNFL00	Лента с клеевой основой дополненные полиэтиленовым фартуком	8	100	20	12	Да	Да
R810010ADSNFLSA	Лента с клеевой основой, дополненные полиэтиленовым фартуком, с нанесённым на него клеевым слоем	8	100	10	12	Да	Да
R810020ADSNFLSA	Лента с клеевой основой, дополненные полиэтиленовым фартуком, с нанесённым на него клеевым слоем	8	100	20	12	Да	Да
R81001000SNFL00	Лента демпферная без клеевой основой, дополненная полиэтиленовым фартуком	8	100	10	12	Да	Да
R81002000SNFL00	Лента демпферная без клеевой основой, дополненная полиэтиленовым фартуком	8	100	20	12	Да	Да

ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ

Демпферная лента K-FLEX EDGE поставляется в групповой упаковке по 12 бухт в полиэтиленовом рукаве; после транспортировки при отрицательных температурах выдержать в течение 48 часов в отапливаемом помещении.