

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)



№ RU C-RU.4C13.B.00452/25

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОКВУЛ» (ООО «РОКВУЛ»), место нахождения 143985, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ АВТОЗАВОДСКАЯ (ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МКР.), Д. 48А, ОГРН 1165053057311, ИНН 5012093506, телефон +7 495 777 7979, факс +7 495 777 7970, email: support@rwl.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РОКВУЛ-СЕВЕР» (ООО «РОКВУЛ-СЕВЕР»), место нахождения 188800, РОССИЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЫБОРГСКИЙ Р-Н, Г ВЫБОРГ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 3, К. 5, ОГРН 1034700889520, ИНН 4704052309, телефон +7 812 449 82 49, факс + 7 812 431 99 44, e-mail: support@rwl.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, ОГРН 1025000508610, ИНН 5001000242, адрес места осуществления деятельности 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.104C13 от 04.05.2015, телефон +7 495 524 8181, +7 495 524 8193, адрес электронной почты pojtest@vniipo.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия теплоизоляционные из каменной ваты
Плиты теплоизоляционные из каменной ваты, выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-33 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты» марок: АКУСТИК БАТТС; АКУСТИК БАТТС ПРО; РОКВУЛ АКУСТИК Стандарт/ АКУСТИК Стандарт; БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС; БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ОПТИМА; БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ЭКСТРА; ВЕНТИ БАТТС; ВЕНТИ БАТТС Д; ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА; ВЕНТИ БАТТС Н; ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА; ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА; КАВИТИ БАТТС; ЛАЙТ БАТТС; ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК; ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА; ЛАЙТ БАТТС Д ЭКСТРА; ЛАЙТ Стандарт; РУФ БАТТС В ОПТИМА; РУФ БАТТС В ЭКСТРА; РУФ БАТТС Д ОПТИМА; РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ; РУФ БАТТС Д ЭКСТРА; РУФ БАТТС Н ОПТИМА; РУФ БАТТС Н ЭКСТРА; РУФ БАТТС СТЯЖКА; РОКФАСАД плита теплоизоляционная; СЭНДВИЧ БАТТС СТАНДАРТ; СЭНДВИЧ БАТТС ОПТИМА; СЭНДВИЧ БАТТС ЭКСТРА; ТЕХ БАТТС 50; ТЕХ БАТТС 75; ТЕХ БАТТС 100; ТЕХ БАТТС 120; ТЕХ БАТТС 150; ФАСАД БАТТС ЭКСТРА; ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА; ФАСАД БАТТС ОПТИМА; ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА; ФАСАД БАТТС БАЛКОН; ФЛОР БАТТС; ФЛОР БАТТС И; FIRE BATTS/ФАЙЕР БАТТС; КАРКАС БАТТС (см.Приложение)
Серийный выпуск

код ОКПД 2 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол о сертификационных испытаниях № 11331/РС выдан 24.12.2024, №11332/РС выдан 24.12.2024, №11333/РС выдан 24.12.2024, №11334/РС выдан 24.12.2024, №11335/РС выдан 24.12.2024, №11336/РС выдан 24.12.2024, №11337/РС выдан 24.12.2024, №11338/РС выдан 24.12.2024, №11339/РС выдан 24.12.2024, №11340/РС выдан 24.12.2024, №11341/РС выдан 24.12.2024, №11342/РС выдан 24.12.2024, №11343/РС выдан 24.12.2024, №11344/РС выдан 24.12.2024 испытательной лабораторией НИЛ ПВБ «НПО ПОЖЦЕНТР», ТРПБ.RU.ИН.28.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле № 16792/ 15410/ 15538/ 16490/ 16676/ 16677/ 16693/ 16694-ИК 2024 от 30.07.2024 ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.104C13.
ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-33 «Изделия теплоизоляционные из каменной ваты» от 20.01.2017
Схема сертификации 4с

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

стандарты ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (пункт 5.1).

НГ (негорючие материалы)

Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ 25.03.2025 ПО 24.03.2030



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Мизина Елена Николаевна

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Сагирова Юлия Сергеевна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.4C13.B.00452/25

(обязательная сертификация)

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Изделия теплоизоляционные из каменной ваты: Плиты теплоизоляционные из каменной ваты, выпускаемые по ТУ 5762-050-45757203-15 с изм. 1-33 марок: АКУСТИК БАТТС (плотность от 35 кг/м³ до 45 кг/м³, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 2,8 %); АКУСТИК БАТТС ПРО (плотность 60 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 2,8 %); РОКВУЛ АКУСТИК Стандарт/ АКУСТИК Стандарт (плотность 37 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %); БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС (плотность 90 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5 %); БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ОПТИМА (плотность 70 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5 %); БЕТОН ЭЛЕМЕНТ БАТТС ЭКСТРА (плотность 80 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5 %); ВЕНТИ БАТТС (плотность 90 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5 %); ВЕНТИ БАТТС Д (плотность от 45 кг/м³ ± 10% до 62 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %); ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМА (плотность от 42 кг/м³ ± 10% до 50 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %); ВЕНТИ БАТТС Н (плотность 37 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %); ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА (плотность 32 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %); ВЕНТИ БАТТС ОПТИМА (плотность 75 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %); КАВИТИ БАТТС (плотность 45 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0 %); ЛАЙТ БАТТС (плотность от 30 кг/м³ до 40 кг/м³, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%); ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК (плотность от 28 кг/м³ до 35 кг/м³, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%); ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА (плотность от 40 кг/м³ до 50 кг/м³, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%); ЛАЙТ БАТТС Д ЭКСТРА (плотность от 32 кг/м³ ± 10% до 42 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%); ЛАЙТ Стандарт (плотность от 30 кг/м³ до 40 кг/м³, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%); РУФ БАТТС В ОПТИМА (плотность 160 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); РУФ БАТТС В ЭКСТРА (плотность 190 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); РУФ БАТТС Д ОПТИМА (плотность от 120 кг/м³ ± 10% до 143 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ (плотность от 114 кг/м³ ± 10% до 142 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); РУФ БАТТС Д ЭКСТРА (плотность от 137 кг/м³ ± 10% до 161 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); РУФ БАТТС Н ОПТИМА (плотность 100 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); РУФ БАТТС Н ЭКСТРА (плотность 115 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); РУФ БАТТС СТЯЖКА (плотность 135 кг/м³ ± 10%, содержание органического



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперты
(эксперты)

(подпись)

(подпись)

Мизина Елена Николаевна

Сагирова Юлия Сергеевна

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ЧС13.В.00452/25

(обязательная сертификация)


Свободной формы

Приложение	Описание
	связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); РОКФАСАД плита теплоизоляционная (плотность от 95 кг/м³ ± 10% до 110 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%); СЭНДВИЧ БАТТС СТАНДАРТ (плотность от 80 кг/м³ до 110 кг/м³, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); СЭНДВИЧ БАТТС ОПТИМА (плотность от 90 кг/м³ до 120 кг/м³, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); СЭНДВИЧ БАТТС ЭКСТРА (плотность от 100 кг/м³ до 130 кг/м³, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); ТЕХ БАТТС 50 (плотность 40кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0%); ТЕХ БАТТС 75 (плотность 60 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0%); ТЕХ БАТТС 100 (плотность 90 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,0%); ТЕХ БАТТС 125 (плотность 110 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2%); ТЕХ БАТТС 150 (плотность 140кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 3,2%); ФАСАД БАТТС ЭКСТРА (плотность 130 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА (плотность от 108 кг/м³ ± 10% до 122 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); ФАСАД БАТТС ОПТИМА (плотность от 110 кг/м³ ± 10% до 140 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА (плотность от 92 кг/м³ ± 10% до 112 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 5,0%); ФАСАД БАТТС БАЛКОН (плотность от 95 кг/м³ ± 10% до 110 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%); ФЛОР БАТТС (плотность от 110 кг/м³ ± 10% до 115 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%); ФЛОР БАТТС И (плотность от 135 кг/м³ ± 10% до 150 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,5%); FIRE BATTIS/ФАЙЕР БАТТС (плотность 110 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 1,9%); КАРКАС БАТТС (плотность 37 кг/м³ ± 10%, содержание органического связующего на основе фенолформальдегидной смолы не более 4,0%)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперты
(эксперты)


(подпись)


(подпись)

Мизина Елена Николаевна

Сагирова Юлия Сергеевна