


# Высокотемпературный каучуковый рулон с полимерным покрытием K-FLEX SOLAR HT IN CLAD



Гибкий тепло-звукоизоляционный материал с полимерным покрытием. Профессионалы используют теплоизоляцию для трубопроводов и резервуаров в нефтяной и газовой промышленности.

## Применение

- шахты дымоудаления
- внутренние и наружные трубопроводы
- промышленные емкости и резервуары
- холодильные системы и системы кондиционирования

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон K-FLEX SOLAR HT IN CLAD black с чёрным полимерным покрытием	13	1000	14	1	по запросу
Рулон K-FLEX SOLAR HT IN CLAD black с чёрным полимерным покрытием	19	1000	10	1	по запросу
Рулон K-FLEX SOLAR HT IN CLAD black с чёрным полимерным покрытием	25	1000	8	1	по запросу
Рулон K-FLEX SOLAR HT IN CLAD black с чёрным полимерным покрытием	32	1000	6	1	по запросу
Рулон K-FLEX SOLAR HT IN CLAD grey с серым полимерным покрытием	10	1000	20	1	по запросу
Рулон K-FLEX SOLAR HT IN CLAD grey с серым полимерным покрытием	13	1000	14	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон K-FLEX SOLAR HT IN CLAD grey с серым полимерным покрытием	19	1000	10	1	по запросу
Рулон K-FLEX SOLAR HT IN CLAD grey с серым полимерным покрытием	25	1000	8	1	по запросу
Рулон K-FLEX SOLAR HT IN CLAD grey с серым полимерным покрытием	32	1000	6	1	по запросу