



Современные
изоляционные
материалы

333@gk-sim.ru
[+7 \(343\) 226-07-50](tel:+7(343)226-07-50)
Telegram: [@ukar_su](https://t.me/ukar_su)
MAX: [+7 \(995\) 888-32-74](tel:+7(995)888-32-74)

Уплотнительный жгут с отверстием Порилекс НПЭ-Ж/О



Теплоизоляционные трубки из вспененного полиэтилена. Используются для уплотнения и герметизации различных швов.

Применение

- окна и двери
- бетонные полы
- межпанельные швы
- автодорожные мосты
- транспортные тоннели
- упаковочный материал
- холодильные установки
- вентиляционное оборудование
- швы и стыки строительных конструкций
- производство мебели, спортивного инвентаря, кожгалантерейных изделий, обуви

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Жгут Порилекс НПЭ-Ж/О с отверстием 8 мм	11	30	3	130	по запросу
Жгут Порилекс НПЭ-Ж/О с отверстием 15 мм	12,5	40	3	90	по запросу
Жгут Порилекс НПЭ-Ж/О с отверстием 27 мм	11,5	50	3	60	118 Р/шт 39,30 Р/пог. м
Жгут Порилекс НПЭ-Ж/О с отверстием 40 мм	10	60	3	50	169 Р/шт 56,30 Р/пог. м
Жгут Порилекс НПЭ-Ж/О с отверстием 50 мм	15	80	3	40	303 Р/шт 101 Р/пог. м