


Самоклеющийся фольгированный рулон для систем кондиционирования Порилекс НПЭ ЛФ тип С (PenoProf)



Отражающая теплоизоляция и звукоизоляция с клеевым слоем для кондиционеров, воздуховодов, трубопроводов, резервуаров.

Применение

- воздуховоды
- резервуары и трубы больших диаметров
- отражающая теплоизоляция источников тепла

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон Порилекс НПЭ-ЛФ тип С самоклеющийся фольгированный	3	600	30	1	211 ₽/м ² 3 798 ₽/рул
Рулон Порилекс НПЭ-ЛФ тип С самоклеющийся фольгированный	5	600	30	1	по запросу
Рулон Порилекс НПЭ-ЛФ тип С самоклеющийся фольгированный	8	600	15	1	289 ₽/м ² 2 601 ₽/рул
Рулон Порилекс НПЭ-ЛФ тип С самоклеющийся фольгированный	10	600	15	1	по запросу
Рулон Порилекс НПЭ-ЛФ тип С самоклеющийся фольгированный	15	600	10	1	по запросу
Мат Порилекс НПЭ-ЛФ тип С самоклеющийся фольгированный	20	1200	2	1	по запросу