



Современные
изоляционные
материалы

333@gk-sim.ru
[+7 \(343\) 226-07-50](tel:+7(343)226-07-50)
Telegram: [@ukar_su](https://t.me/ukar_su)
MAX: [+7 \(995\) 888-32-74](tel:+7(995)888-32-74)

Атмосферостойкий силиконовый герметик для структурного остекления SANZ WS-650 590 мл

Используется для герметизации швов при облицовке светопрозрачных фасадных ограждающих конструкций со структурным остеклением и полуструктурным остеклением из алюминиевых профилей.

Применение

- атриумы
- HPL панели
- зенитные фонари
- клинкерная плитка
- керамические панели
- стеновые конструкции
- фиброцементные панели
- оконные системы и витражи
- алюмо-композитные и стальные панели
- структурное и полуструктурное остекление
- между стеклопакетом и опорной конструкцией профиля
- фасад из натурального камня, гранита, керамических панелей



Материал	Объем, л	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Герметик SANZ WS-650 силиконовый чёрный	0,59	20	706 ₽/шт
Герметик SANZ WS-650 силиконовый серый	0,59	20	726 ₽/шт
Герметик SANZ WS-650 силиконовый прозрачный	0,59	20	706 ₽/шт