

Отвод круглого воздуховода из оцинкованной стали 30°



Отвод из оцинкованной стали под углом 30°. Используется для изменения направления системы воздуховода круглого сечения.

Применение

- жилые помещения
- общественные здания
- промышленные предприятия
- производственные помещения

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	100	0,2	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	125	0,27	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	140	0,35	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	160	0,43	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	180	0,5	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	200	0,62	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	250	0,98	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	280	1,16	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,5	315	1,38	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Отвод 30° круглого воздуховода	0,6	355	2,11	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,6	400	3,12	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,6	450	3,75	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,6	500	4,43	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,7	560	5,31	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,7	630	6,43	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,7	710	7,84	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,7	800	10,32	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,9	900	12,55	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,9	1000	20,28	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,9	1120	24,51	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,9	1250	39,38	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,9	1400	49,75	1	по запросу
Отвод 30° круглого воздуховода	0,9	1600	62,55	1	по запросу