

Отвод круглого воздуховода из оцинкованной стали 60°



Отвод из оцинкованной стали под углом 60°. Используется для изменения направления системы воздуховода круглого сечения.

Применение

- жилые помещения
- общественные здания
- промышленные предприятия
- производственные помещения

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	100	0,27	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	125	0,45	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	140	0,53	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	160	0,66	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	180	0,8	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	200	0,94	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	250	1,53	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	280	1,84	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	315	2,23	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	355	4,04	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,5	400	4,95	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,7	450	6,07	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,7	500	7,27	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,7	560	8,85	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,7	630	10,86	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,7	710	13,24	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,7	800	17,47	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,9	900	27,67	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,9	1000	34,43	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,9	1120	42,16	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	0,9	1250	51,4	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	1,2	1400	86,15	1	по запросу
Отвод 60° круглого воздуховода	1,2	1600	109,86	1	по запросу