


Минераловатный прошивной мат на металлической сетке BASWOOL МП(МС)-125



Теплоизоляция из минеральной ваты для оборудования и трубопроводов.

Применение

- оборудование
- трубопроводы

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат BASWOOL МП(МС)-125 минераловатный на металлической сетке с 1-й стороны	50	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(МС)-125 минераловатный на металлической сетке с 1-й стороны	60	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(МС)-125 минераловатный на металлической сетке с 1-й стороны	70	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(МС)-125 минераловатный на металлической сетке с 1-й стороны	80	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(МС)-125 минераловатный на металлической сетке с 1-й стороны	90	1200	2000	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат BASWOOL МП(MC)-125 минераловатный на металлической сетке с 1-й стороны	100	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(MC)-125 минераловатный на металлической сетке с 1-й стороны	110	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(MC)-125 минераловатный на металлической сетке с 1-й стороны	120	1200	2000	1	по запросу