

Минераловатный прошивной мат в обкладке стеклотканью BASWOOL МП(СТ)-60



Теплоизоляция из минеральной ваты для оборудования, резервуаров и трубопроводов.

Применение

- резервуары
- оборудование
- трубопроводы

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	50	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	50	1200	3000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	60	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	60	1200	3000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	70	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	70	1200	3000	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	80	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	80	1200	3000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	90	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	90	1200	3000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	100	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	110	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(СТ)-60 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны	120	1200	2000	1	по запросу