

Минераловатный прошивной мат в обкладке стеклотканью BASWOOL МП(СТ)-100



Теплоизоляция из минеральной ваты для оборудования, резервуаров и трубопроводов.

Применение

- резервуары
- оборудование
- трубопроводы

| Материал | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена |
|--|-------------|------------|-----------|-----------------------|----------------|
| Мат BASWOOL МП(СТ)-100 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 50 | 1200 | 2000 | 1 | по запросу |
| Мат BASWOOL МП(СТ)-100 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 60 | 1200 | 2000 | 1 | по запросу |
| Мат BASWOOL МП(СТ)-100 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 70 | 1200 | 2000 | 1 | по запросу |
| Мат BASWOOL МП(СТ)-100 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 80 | 1200 | 2000 | 1 | по запросу |
| Мат BASWOOL МП(СТ)-100 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 90 | 1200 | 2000 | 1 | по запросу |
| Мат BASWOOL МП(СТ)-100 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 100 | 1200 | 2000 | 1 | по запросу |

| Материал | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Кол-во в упаковке, шт | Розничная цена |
|---|----------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Мат BASWOOL МП(СТ)-100 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 110 | 1200 | 2000 | 1 | по запросу |
| Мат BASWOOL МП(СТ)-100 минераловатный на стеклоткани с 1-й стороны | 120 | 1200 | 2000 | 1 | по запросу |