



Современные
изоляционные
материалы

333@gk-sim.ru

+7 (343) 226-07-50

Telegram: [@ukar_su](https://t.me/ukar_su)

MAX: +7 (995) 888-32-74

Фольгированный минераловатный прошивной мат BASWOOL МП(Ф)-80

Теплоизоляция из минеральной ваты для оборудования, воздуховодов, резервуаров, трубопроводов.



Применение

- ёмкости
- газоходы
- резервуары
- трубопровод
- воздуховоды
- оборудование
- дымовые трубы

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	50	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	50	1200	3000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	60	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	60	1200	3000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	70	1200	2000	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	70	1200	3000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	80	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	80	1200	3000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	90	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	90	1200	3000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	100	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	110	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-80 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	120	1200	2000	1	по запросу