

# Фольгированный минераловатный прошивной мат BASWOOL МП(Ф)-100



Теплоизоляция из минеральной ваты для оборудования, воздуховодов, резервуаров, трубопроводов.

## Применение

- ёмкости
- газоходы
- резервуары
- трубопровод
- воздуховоды
- оборудование
- дымовые трубы

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат BASWOOL МП(Ф)-100 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	50	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-100 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	60	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-100 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	70	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-100 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	80	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-100 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	90	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-100 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	100	1200	2000	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
<b>Мат BASWOOL МП(Ф)-100 минераловатный фольгированный с 1-й стороны</b>	110	1200	2000	1	по запросу
<b>Мат BASWOOL МП(Ф)-100 минераловатный фольгированный с 1-й стороны</b>	120	1200	2000	1	по запросу