

Фольгированный минераловатный прошивной мат BASWOOL МП(Ф)-125

Теплоизоляция из минеральной ваты для оборудования, воздухопроводов, резервуаров, трубопроводов.



Применение

- ёмкости
- газоходы
- резервуары
- трубопровод
- воздухопроводы
- оборудование
- дымовые трубы

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат BASWOOL МП(Ф)-125 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	50	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-125 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	60	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-125 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	70	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-125 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	80	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-125 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	90	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-125 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	100	1200	2000	1	по запросу

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Мат BASWOOL МП(Ф)-125 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	110	1200	2000	1	по запросу
Мат BASWOOL МП(Ф)-125 минераловатный фольгированный с 1-й стороны	120	1200	2000	1	по запросу