

Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая

Класс
1-5, ХВДавление
10 барТемпература
до +95°C■ ХВС
■ ГВС■ Тёплый пол
■ Система отопления

Универсальная многослойная труба на основе гигиенически чистого термостойкого полиэтилена PE-RT тип II со слоем алюминия. Применяется в системе отопления, тёплого пола, ГВС и ХВС.

Применение

- отопление
- ГВС и ХВС
- тёплый пол

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	2	16	50	1	84 ₽/пог. м 4 200 ₽/шт
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	2	16	100	1	84 ₽/пог. м 8 400 ₽/шт
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	2	16	150	1	84 ₽/пог. м 12 600 ₽/шт
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	2	16	200	1	84 ₽/пог. м 16 800 ₽/шт
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	2	16	600	1	84 ₽/пог. м 50 400 ₽/шт
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	2	20	50	1	130 ₽/пог. м 6 500 ₽/шт
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	2	20	100	1	130 ₽/пог. м 13 000 ₽/шт
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	2	20	200	1	130 ₽/пог. м 26 000 ₽/шт
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	4	26	50	1	236 ₽/пог. м 11 800 ₽/шт

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Труба K-FLEX SOLID металлопластиковая	4	32	50	1	330 ₽/пог. м 16 500 ₽/шт