

Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-RT тип 2 с антидиффузионным слоем EVONH в гофре



Многослойная труба на основе термостойкого полиэтилена PE-RT тип II с EVONH слоем в защитном гофрированном кожухе. Применяется для скрытой прокладки горизонтальных систем ГВС, ХВС и отопления с лучевой разводкой.

Применение

- ГВС
- ХВС
- отопление с лучевой разводкой

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-RT тип II с EVONH слоем в гофре, красная	2,2	16	100	1	117 ₽/пог. м 11 700 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-RT тип II с EVONH слоем в гофре, синяя	2,2	16	100	1	117 ₽/пог. м 11 700 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-RT тип II с EVONH слоем в гофре, красная	2,8	20	100	1	182 ₽/пог. м 18 200 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-RT тип II с EVONH слоем в гофре, синяя	2,8	20	100	1	182 ₽/пог. м 18 200 ₽/шт