

Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с антидиффузионным слоем EVOH



Многослойная труба на основе сшитого полиэтилена РЕ-Ха с EVOH слоем, который препятствует проникновению кислорода. Применяется в системе ГВС и отопления с лучевой разводкой для подключения радиаторов.

Применение

- ГВС
- отопление с лучевой разводкой для подключения радиаторов

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,2	16	100	1	119 ₽/пог. м 11 900 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,2	16	150	1	102 ₽/пог. м 15 300 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,2	16	200	1	107 ₽/пог. м 21 400 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,8	20	100	1	171 ₽/пог. м 17 100 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	3,5	25	50	1	276 ₽/пог. м 13 800 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	3,5	25	100	1	289 ₽/пог. м 28 900 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	4,4	32	50	1	494 ₽/пог. м 24 700 ₽/шт