

# Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с антидиффузионным слоем EVOH



Многослойная труба на основе сшитого полиэтилена РЕ-Ха с EVOH слоем, который препятствует проникновению кислорода. Применяется в системе ГВС и отопления с лучевой разводкой для подключения радиаторов.

## Применение

- ГВС
- отопление с лучевой разводкой для подключения радиаторов

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,2	16	50	1	<b>106 ₽/пог. м</b> 5 300 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,2	16	100	1	<b>137 ₽/пог. м</b> 13 700 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,2	16	150	1	<b>119 ₽/пог. м</b> 17 850 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,2	16	200	1	<b>125 ₽/пог. м</b> 25 000 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,2	16	600	1	<b>125 ₽/пог. м</b> 75 000 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,8	20	50	1	<b>166 ₽/пог. м</b> 8 300 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	2,8	20	100	1	<b>196 ₽/пог. м</b> 19 600 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	3,5	25	50	1	<b>326 ₽/пог. м</b> 16 300 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР РЕ-Ха с EVOH слоем	3,5	25	100	1	<b>362 ₽/пог. м</b> 36 200 ₽/шт

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
<b>Труба G-RAY OXY КОНТУР PE- Ха с EVOH слоем</b>	4,4	32	50	1	<b>578 Р/пог. м</b> 28 900 Р/шт