

Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с антидиффузионным слоем EVOH в гофре



Многослойная труба на основе сшитого полиэтилена PE-Xa с EVOH слоем в защитном гофрированном кожухе. Применяется в системе ГВС и отопления с лучевой разводкой для подключения радиаторов.

Применение

- ГВС
- ХВС
- отопление

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, красная	2,2	16	100	1	164 ₽/пог. м 16 400 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, синяя	2,2	16	100	1	164 ₽/пог. м 16 400 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, красная	2,8	20	100	1	231 ₽/пог. м 23 100 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, синяя	2,8	20	100	1	231 ₽/пог. м 23 100 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, красная	3,5	25	50	1	428 ₽/пог. м 21 400 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, синяя	3,5	25	50	1	428 ₽/пог. м 21 400 ₽/шт