СИМ

Современные изоляционные материалы

333@gk-sim.ru
+7 (343) 226-07-50
Telegram: @ukar_su
MAX: +7 (995) 888-32-74

Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с антидиффузионным слоем EVOH в гофре



Многослойная труба на основе сшитого полиэтилена PE-Xa с EVOH слоем в защитном гофрированном кожухе. Применяется в системе ГВС и отопления с лучевой разводкой для подключения радиаторов.

Применение

- ГВС
- ХВС
- отопление

Материал	Толщина, мм	Диаметр, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, красная, 060500016001	2,2	16	100	1	**124 ₽/пог. м** 12 400 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, синяя, 060500016002	2,2	16	100	1	**124 ₽/пог. м** 12 400 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, красная, 060500020001	2,8	20	100	1	**195 ₽/пог. м** 19 500 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, синяя, 060500020002	2,8	20	100	1	**195 ₽/пог. м** 19 500 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, красная, 060301025001	3,5	25	100	1	**361 ₽/пог. м** 36 100 ₽/шт
Труба G-RAY OXY КОНТУР PE-Xa с EVOH слоем в гофре, синяя, 060302025001	3,5	25	100	1	**361 ₽/пог. м** 36 100 ₽/шт