

Обратный клапан REON тип RSV33 подъёмный фланцевый чугунный



Используется в системах ХВС и ГВС, отопления, пара и нейтральных сред. Предназначен для защиты трубопровода и установленного оборудования от обратного потока рабочей среды.

Применение

- система отопления
- система ГВС и ХВС
- системы с паром и нейтральными средами

Материал	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	15	1	3 352 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	20	1	3 677 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	25	1	4 373 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	32	1	5 440 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	40	1	6 218 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	50	1	8 503 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	65	1	12 215 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	80	1	16 437 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	100	1	22 458 ₽/шт

Материал	Диаметр, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	125	1	30 902 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	150	1	40 925 ₽/шт
Клапан REON тип RSV33 фланцевый подъёмный	200	1	90 086 ₽/шт