

Базальтовая плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ОПТИМА



Жёсткие негорючие теплоизоляционные плиты из каменной ваты. Устойчивы к деформациям. Используются в системах фасадной изоляции с тонким штукатурным слоем.

Применение

- штукатурный фасад
- противопожарные рассечки в штукатурном фасаде

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ОПТИМА	50	600	1000	6	3 224 ₽/упак 17 912 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ОПТИМА	100	600	1000	3	3 224 ₽/упак 17 912 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ОПТИМА	120	600	1000	2	2 578 ₽/упак 17 912 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ОПТИМА	130	600	1000	2	2 794 ₽/упак 17 912 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ОПТИМА	140	600	1200	2	3 510 ₽/упак 17 912 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ОПТИМА	150	600	1000	2	3 224 ₽/упак 17 912 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС ОПТИМА	200	600	1000	2	4 298 ₽/упак 17 912 ₽/м3