



Рулон K-FLEX SOLAR HT из вспененного каучука высокотемпературный



Гибкий тепло-звукоизоляционный материал. Применяется для паропроводов, трубопроводов отопления и горячего водоснабжения и т.д.

Применение

- ёмкости
- паропроводы
- трубопроводы котельного оборудования
- трубопроводы отопления и горячего водоснабжения

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Рулон K-FLEX SOLAR HT	10	1000	20	1	2 606 Р/м2 52 120 Р/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	13	1000	14	1	3 274 Р/м2 45 836 Р/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	19	1000	10	1	4 696 Р/м2 46 960 Р/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	25	1000	8	1	5 818 Р/м2 46 544 Р/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	32	1000	6	1	7 300 Р/м2 43 800 Р/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	40	1000	4	1	10 035 Р/м2 40 140 Р/рул
Рулон K-FLEX SOLAR HT	50	1000	4	1	12 682 Р/м2 50 728 Р/рул