

Термочехол для запорной арматуры ТИЛИТ Н



Многослойная конструкция из утеплителя и металлизированного полипропилена. Между собой соединены термоклеем. Применяются для изоляции запорной арматуры в нефтяной, газовой, химической отраслях промышленности.

Применение

- краны
- задвижки
- клапаны
- поворотные затворы
- оборудование

Материал	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Термочехол ТИЛИТ Ду 50-80	620	990	1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ Ду 100-125	830	1280	1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ Ду 150	950	1460	1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ Ду 200	1180	1810	1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ Ду 250	1460	2240	1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ Ду 300	1690	2590	1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ ТЧБ - 75 МВ/С			1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ ТЧБ - 100 МВ/С			1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ ТЧБ - 75 МВ/К			1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ ТЧБ - 100 МВ/К			1	по запросу
Термочехол ТИЛИТ ТЧБ - 50 ВК/С			1	по запросу

Материал	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
----------	------------	-----------	-----------------------	----------------

Термочехол ТИЛИТ ТЧБ - 50 ВК/К				
-----------------------------------	--	--	--	--

			1	
--	--	--	---	--

				по запросу
--	--	--	--	------------