

Гидрофобизированная базальтовая плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА



Жёсткие негорючие теплоизоляционные плиты из каменной ваты на синтетическом связующем. Применяются в системах фасадной изоляции с тонким штукатурным слоем.

Применение

- штукатурный фасад
- противопожарные рассечки в штукатурном фасаде

Материал	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Кол-во в упаковке, шт	Розничная цена
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	100	600	1000	3	3 486 ₽/упак 19 369 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	120	600	1200	2	3 164 ₽/упак 18 838 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	130	600	1200	2	3 387 ₽/упак 18 610 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	140	600	1200	2	3 594 ₽/упак 18 337 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	150	600	1000	2	3 254 ₽/упак 18 079 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	180	600	1000	2	3 750 ₽/упак 17 365 ₽/м3
Плита ROCKWOOL ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА	200	600	1000	1	2 032 ₽/шт 16 940 ₽/м3